

Transmax Dex III Multivehicle

Fluido para Transmissões Automáticas

Descrição

Transmax Dex III Multivehicle, formulado com a Smooth Drive Technology™ é concebido para utilizar nas transmissões automáticas GM antes de 2005 e transmissões automáticas Ford fabricadas entre 1983 e 1996 onde se recomenda as normas DEXRON® (II ou III) ou MERCON®. Este produto está aprovado de acordo com a norma Allison TES 389 para uso em transmissões para veículos pesados. Está também aprovado para utilizar numa vasta gama de transmissões automáticas de equipamentos pesados de fabrico Europeu. Pode ser usado em algumas direcções assistidas. Transmax Dex III Multivehicle, formulado com a Smooth Drive Technology™, promove uma protecção melhorada e dá ao utilizador uma condução mais suave por mais tempo

NB: Não usar onde se recomenda MERCON® V, MERCON® SP ou DEXRON® VI.

Vantagens

- Aprovado por vários fabricantes, permitindo o uso numa larga gama de aplicações.
- Especialmente formulado para ter uma elevada estabilidade térmica e resistência à oxidação o que proporciona uma elevada protecção contra o aparecimento de depósitos e o aumento da viscosidade, prolongando a vida dos componentes e do lubrificante.
- Características de fricção optimizadas proporcionando suavidade na passagem de caixa e transferência de potência eficiente.
- Elevado índice de viscosidade proporciona estabilidade da viscosidade numa larga gama de temperatura para uma protecção efectiva das transmissões e para a operação eficiente de direcções assistidas.

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Transmax Dex III Multivehicle
Densidade a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,859
Cor	ASTM D1500	-	Vermelho
Viscosidade cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,2
Ponto de fluxão	ASTM D97	°C	-46
Viscosidade Brookfield a -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16500
Viscosidade cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	35
Índice de viscosidade	ASTM D2270	None	175
Ponto de Inflamação, v.a.	ASTM D92	°C	216

Especificações

Allison C4
Allison TES 389
ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L1
MB-Approval 236.9
Voith H55.6335.xx
Volvo Transmission Oil 97341
Meets Mercon®, Dexron® IIIH, Volvo Transmission Oil 97340

Informação Adicional

Transmax Dex III Multivehicle está registado com o número de aprovação ZF: ZF000220

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Transmax Dex III Multivehicle
24 Oct 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

