

## Transmax CVT

Fluido CVT

### Descripción

Castrol Transmax CVT, formulado con Smooth Drive Technology™, es un fluido totalmente sintético para su uso en las transmisiones variables continuas (CVT) de la mayoría de los turismos japoneses. Su tecnología superior permite alargar la vida de la transmisión. Es recomendado para su uso en la mayoría de los turismos equipados con tecnologías de correa de empuje o cadena. Castrol Transmax CVT, formulado con Smooth Drive Technology™, proporciona una mayor capacidad de par y una mayor protección contra el desgaste, extendiendo el rendimiento del fluido y proporcionando a los conductores una conducción más suave durante más tiempo.

### Principales Ventajas

- La excepcional protección del acero de fricción prolonga su duración manteniendo por mas tiempo el rendimiento de la transmisión.
- Su buena protección contra el desgaste de los engranajes prolonga el rendimiento y la duración de la transmisión.
- Las elevadas características de estabilidad al cizallamiento y mejorado comportamiento antiespumante en la liberación de aire mantienen una lubricación efectiva.

### Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Transmax CVT
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Color	Visual	-	rojo
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	34
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.1
Indice Viscosidad	ASTM D2270	None	179
Punto Congelación	ASTM D97	°C	-51
Viscosidad, Brookfield @ -40C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	9200
Punto Inflamación, COC	ASTM D92	°C	214

## Especificaciones

Suitable for use where:

Toyota CVT Fluid TC

Toyota CVT Fluid FE

Nissan CVT Fluid NS-1

Nissan CVT Fluid NS-2

Nissan CVT Fluid NS-3

MMC DIAQUEEN ATF SP-III

MMC DIAQUEEN CVT Fluid J1

MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4

MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4+

Mazda CVTF 3320

Subaru i-CVT Fluid

Subaru i-CVT FG

Subaru Lineartronic High Torque Chain CVTF

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE

Suzuki CVT Fluid 3320

Suzuki CVT Fluid Green 1

Suzuki CVT Fluid Green 2

Suzuki CVTF TC

Suzuki NS-2

Honda HCF-2 \*

Hyundai/Kia SP-III

Chrysler NS-2

Chrysler CVTF+4

Mini Cooper EZL799

Ford CVT23

MB 236.20

\* Transmax CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Transmax CVT

22 Jul 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)