

Castrol Transmax Offroad 50

Fluido para Transmissões Powershift

Descrição

Castrol Transmax Offroad 50 é um fluido para transmissões que utiliza bases minerais altamente refinadas, concebido para aplicar em transmissões powershift, transmissões de comando directo, discos de travão em banho de óleo, reduções finais e diferenciais aplicados em maquinaria de construção onde é requerida a norma Caterpillar TO-4. É também recomendado para transmissões e sistemas hidráulicos em máquinas Komatsu.

Vantagens

Excelente estabilidade à oxidação, mantém a performance a alta temperatura e a limpeza da transmissão durante o tempo em serviço.

Características de fricção estáveis, evitando deslizamento e ruído dos travões.

Excelente performance de fricção numa grande variedade de materiais de fricção, assegurando passagens de caixa suaves e aumento da durabilidade dos materiais de fricção.

Performance anti-desgaste melhorada, extendendo a vida dos componentes

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Transmax Offroad 50
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.899
Aspecto	Visual	-	Limpido
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	200
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	18.3
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	N/A	95
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	- 15
Viscosidade Brookfield @ -15C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	< 150000
Ponto de Inflamação, COC	ASTM D92	°C	220

Especificações

Cat TO-4

Recommended for use in Komatsu Equipment

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Transmax Offroad 50

28 Nov 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo

213 891 400

www.castrol.pt

