

## Castrol Transmax Offroad 30

Fluido para Transmissões Powershift

### Descrição

Castrol Transmax Offroad 30 é um lubrificante para transmissões de bases minerais altamente refinadas, especialmente desenvolvido para transmissões Powershift, transmissões de comando directo, discos de travão em banho de óleo, reduções finais e diferenciais aplicados em maquinaria de construção onde é requerida a norma Caterpillar TO-4. Está aprovado para transmissões Allison (norma C4) e em transmissões e sistemas hidráulicos Komatsu.

### Vantagens

- Excelente estabilidade à oxidação, mantém a performance a alta temperatura e a limpeza da transmissão durante o tempo em serviço.
- Características de fricção estáveis, evitando deslizamento e ruído dos travões.
- Excelente performance de fricção numa grande variedade de materiais de fricção, assegurando passagens de caixa suaves e aumento da durabilidade dos materiais de fricção.
- Performance anti-desgaste melhorada, extendendo a vida dos componentes.

### Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Tranmax Offroad 30
Densidade a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,896
Aspecto	Visual	-	Límpido e Brilhante
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11,0
Viscosidade Cinemática a 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	96
Viscosidade Brookfield a -25°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	<150 000
Ponto de Inflamação, v.a.	ASTM D92	°C	225
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	95

## Especificações

ZF TE-ML 03C, 07F

Meets CAT TO-4

Recommended for use in Komatsu Equipment

## Informação Adicional

Transmax Offroad 30 esta registado com os números de aprovação ZF: ZF000299, ZF000267, ZF002064, ZF002031

## Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Transmax Offroad 30

24 Oct 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo

213 891 400

[www.castrol.pt](http://www.castrol.pt)

