

Syntrans Z Long Life 75W-80

Fluido de transmisión manual

Descripción

Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 es un fluido totalmente sintético SAE 75W-80 desarrollado específicamente para cumplir los requerimientos de ZF para intervalos de servicios extendidos (500.000 Kms), además está aprobado para su empleo en transmisiones manuales y automáticas de ZF de uso comercial. Puede ser recomendado en otras transmisiones manuales que requieran un API GL4 siendo particularmente útil en aplicaciones donde haya un alto nivel de exigencia, donde las cargas y temperaturas son más elevadas.

Principales Ventajas

- Sus excelentes características friccionales con los sincronizadores basados en carbono, bronce y molibdeno proporcionan una calidad del cambio de marchas mejorada, extendiendo la vida útil de los componentes.
- Una menor temperatura de operación extiende la vida del aceite y los componentes ayudando a aumentar los intervalos de servicio y reduciendo tanto las paradas técnicas por mantenimiento como los costes operativos.
- Proporciona una excelente fluidez a bajas temperaturas aportando una mayor protección y un suave cambio de marchas a bajas temperaturas.
- Su excelente estabilidad térmica y oxidativa permite extender la vida de la transmisión y el lubricante aumentando los intervalos de servicio y reduciendo las necesidades de mantenimiento.
- Un excelente rendimiento EP y antidesgaste proporciona protección a los componentes operando bajo elevadas cargas aumentando su vida útil y reduciendo los costes de mantenimiento.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Syntrans Z Long Life
Color	Visual	-	Azul
Densidad @ 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.848
Viscosidad cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.1
Viscosidad cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55
Viscosidad Brookfield @ -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	20.000
Apariencia	Visual	-	Clara y brillante
Índice de Viscosidad	ISO 2909	None	150
Punto de Fluidez	DIN-ISO 3016	°C	-57

Especificaciones

API GL-4
MAN 341 Z5
MB-Approval 235.41
ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

Información Adicional

Syntrans Z Long Life 75W-80 esta registrado con el numero de aprobacion ZF: ZF004748

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Syntrans Z Long Life 75W-80
05 Sep 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es