

Castrol Transmax Z

Fluido para Transmissões Automáticas

Descrição

Transmax Z, formulado com a Smooth Drive Technology™, é um fluido totalmente sintético para transmissões automáticas. Pode resolver alguns problemas de dificuldade de passagem de velocidades em transmissões automáticas, permitindo uma maior vida útil da transmissão. É particularmente recomendado para uso em transmissões automáticas e semi-automáticas utilizadas em carros e autocarros. Desta forma, é recomendado para frotas que tenham uma mistura de transmissões Voith, Renk, ZF, Allison e MB, bem como as unidades Leyland Pneumocyclic e Hydracyclic. Intervalos alargados de manutenção [120.000 km] nas ZF Ecomat e EcoLife, MB AT e Voith AT. Transmax Z, formulado com a Smooth Drive Technology™, entrega uma protecção melhorada e dá ao utilizador uma condução mais suave por mais tempo.

Vantagens

- Excelente resistência à oxidação com vida útil do lubrificante prolongada, permite a potencial extensão dos intervalos de muda e a redução dos custos de manutenção.
- Protecção reforçada contra os depósitos estendendo a vida útil da transmissão.
- Redução de temperatura de trabalho sob serviço severo, melhora a vida útil do lubrificante e da transmissão, ajudando a reduzir o consumo de combustível e as emissões.
- Características de fricção optimizadas, proporcionam passagens de caixa mais suaves e protege contra o desgaste.
- Excepcionais características de fluxão a baixas temperaturas, proporcionando elevada protecção da transmissão, especialmente no arranque.

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol Transmax Z
Densidade a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,836
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,5
Viscosidade Cinemática a 40C	ASTM D445	mm ² /s	37,8
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	None	170
Viscosidade Brookfield a -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	8400
Ponto de linflamação, v.a.	ASTM D92	°C	228

Especificações

MAN 339 Typ Z3, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ V2,
ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C
VW 501 60
MB-Approval 236.81
Voith H55.6336.xx
JASO 1A

Recommended for use where:

- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
- Nissan Matic D, J, S
- Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV
- Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
- Subaru F6, Red 1
- Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
- Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
- Hyundai/Kia SP III, SP IV
- Aisin Transmissions requiring JWS 3309
- Honda/Acura DW 1/Z 1
- Isuzu (where Toyota T-IV is required)

is required.

Suitable for use in BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed automatic transmission and MB 4 and 5 speed automatic transmissions.

Informação Adicional

Transmax Z está registado com o número de aprovação ZF: ZF000221

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Transmax Z
23 Oct 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol, Lagoas Park, Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

