



Vecton 15W-40 CJ-4/E9

Para una vida útil del aceite más larga

Descripción

Castrol Vecton® 15W-40 CJ-4 / E9 es un aceite mineral avanzado para motores diesel de trabajo pesado que está específicamente diseñado para ofrecer una vida útil del aceite más larga. Es adecuado para su uso en motores diésel de 4 tiempos de alta velocidad y es compatible con motores diésel equipados con EGR y los últimos sistemas de tratamiento de gases de escape tales como; DPF, DOC y / o SCR.

Principales Ventajas

Castrol Vecton 15W-40 CJ-4 / E9 con System Pro Technology™ ofrece hasta un 45% de reserva adicional de rendimiento* que combate la degradación del aceite y también se adapta a temperaturas más altas para una vida útil del aceite más larga, lo que le da confianza en su uso de intervalo de drenaje máximo. Todos los productos de Castrol Vecton están certificados como CO2 neutral de acuerdo con la norma internacional aplicable PAS2060.

Los camiones modernos usan nuevas tecnologías para generar hasta un 30% más de par, pero eso también conlleva un motor con temperaturas y presiones más altas. Esto castiga el aceite, llevándolo más cerca de la degradación, reduciendo su vida útil.

La tecnología System Pro Technology™ de Castrol Vecton formulada con una reserva de rendimiento adicional combate la degradación del aceite de la siguiente manera:

- Controlando la oxidación y los depósitos
- Neutralizando ácidos dañinos
- Manteniendo la viscosidad.

System Pro Technology™ también se adapta a las temperaturas elevadas resistiendo la pérdida de viscosidad producida por el cizallamiento térmico y mecánico. Todo esto significa una vida útil del aceite más larga que le ofrece la confianza en su máximo intervalo de drenaje.

* Comparado con los requisitos API y ACEA de la industria y basado en pruebas realizadas en el 81% de la gama de Castrol Vecton por volumen, utilizando las ventas de 12 meses hasta marzo de 2017.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Vecton 15W-40 CJ-4/E9
Densidad @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	15.9
Viscosidad, CCS -20C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6650
Punto Inflamación, COC	ASTM D92	°C	207
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	122
Índice Viscosidad	ASTM D2270	None	133
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.99
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-36

Especificaciones

ACEA E9
API SL/CJ-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
CES - 20.081
DDC Powerguard 93K218
Mack EO-O Premium Plus
MB-Approval 228.31
RVI RLD-3
Volvo VDS 4

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Vecton 15W-40 CJ-4/E9

26 Jul 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es