

Castrol Syntans B 75W

Fluido para Transmissões Manuais

Descrição

Castrol Syntans B 75W é um lubrificante totalmente sintético aprovado pela ZF TE-ML 11 para transmissões manuais em linha usadas em automóveis de passageiros da BMW.

Vantagens

- Excelente protecção das engrenagens e chumaceiras, críticas para a performance de transmissões manuais em linha.
- Propriedades de fluxão a frio excepcionais, proporcionando passagens de caixa mais suaves a baixas temperaturas.
- Elevada estabilidade a baixa temperatura mantendo-se a viscosidade constante por toda a vida útil do lubrificante.
- Excelente estabilidade térmica e oxidativa para manter as transmissões limpas e maior vida útil do lubrificante e dos vedantes.

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol Syntans B 75W
Densidade a 15°C	ISO 12185	g/ml	0,852
Aspecto	Visual	-	Límpido e Brilhante
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,29
Viscosidade Cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	36,8
Viscosidade Brookfield a -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	7300
Índice de Viscosidade	DIN ISO 2909	-	167
Ponto de Fluxão	DIN-ISO 3016	°C	-66

Especificações

API GL-4
ZF TE-ML 11

Informação Adicional

Este fluido pode ser utilizado para as seguintes aplicações de acordo com a ZF TE-ML 11:
S5-31, S5-39, S6-37, S6-53, 6S530 e está registado com o seguinte número de aprovação ZF: ZF000710

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Syntans B 75W
22 Jul 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

