

Castrol Syntrox Limited Slip 75W-140

Fluido para Diferenciais Autoblocantes

Descrição

Castrol Syntrox Limited Slip 75W-140 é um lubrificante totalmente sintético para engrenagens hipóides especialmente formulado para uso tanto em diferenciais convencionais e com em diferenciais auto-blocantes. Possui uma excelente performance demonstrada em competição em veículos equipados com diferenciais auto-blocantes. Está aprovado para utilização no diferenciais auto-blocantes que equipam os modelos de alta performance BMW Série-M e Mercedes-Benz AMG.

Vantagens

- Reduz o ruído e vibração nos eixos
- Excelente estabilidade ao corte, mantendo a performance por toda a vida útil do lubrificante.
- Excepcional estabilidade a elevadas temperaturas, estendendo a vida útil do lubrificante e do eixo.
- Resistência eficaz ao desgaste assegura protecção sob cargas elevadas e previne danos nos componentes.
- Muito boas propriedades de fluidez a baixa temperatura melhoram a protecção no arranque.

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Syntrox Limited Slip 75W-140
Aspecto	Visual	-	Límpido e Brilhante
Densidade a 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,857
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	24,7
Viscosidade Cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	175
Viscosidade Brookfield a -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	120000
Ponto de Inflamação, v.a.	ISO 2592	°C	228
Ponto de Fluxão	ISO 3016	°C	-54
Índice de Viscosidade	ISO 2909	-	174

Especificações

API GL-5
MB-Approval 235.61
ZF TE-ML 05C, 12D, 16G,18, 21C
BMW LS Rear Axles
Recommended for Nissan GTR limited slip axles
*SAE Class according to J306 pre 1998

Informação Adicional

Syntrax Limited Slip 75W-140 está registado com o número de aprovação ZF: ZF000269

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140

22 Jul 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

