



Rustilo™ WDP Spray

Aceite penetrante

Descripción

Castrol Rustilo™ WDP Spray (anteriormente denominado Castrol Penetrat™ WDP Spray) es un aceite multifunción en spray con buenas propiedades penetrantes, excelente capacidad para eliminar la herrumbre y protección sobresaliente contra la corrosión.

Aplicación

Rustilo WDP Spray se utiliza en instalaciones industriales y talleres en los que disuelve herrumbre de uniones roscadas, tuercas, rodamientos, poleas, pernos y resortes agarrotados y proporciona protección contra la herrumbre y protección contra la corrosión a corto plazo de elementos de máquinas, cables, herramientas, etc.

También se utiliza como lubricante de cadenas en plantas industriales y talleres a temperatura ambiente.

En vehículos a motor se utiliza para aflojar, de forma inmediata, elementos agarrotados y con herrumbre, elimina chirridos y mejora las propiedades deslizantes, mantiene cerraduras, bisagras, juntas y demás elementos móviles y previene derivaciones en sistemas de ignición.

Rustilo WDP Spray puede vaporizarse en elementos húmedos y no escurre cuando se utiliza apropiadamente.

Ventajas

- Excelente capacidad para disolver la herrumbre.
- Penetra rápidamente en juntas ajustadas.
- Elimina inmediatamente la fricción y los chirridos.
- Previene contra la herrumbre a corto plazo.
- Protege los componentes durante almacenamiento temporal.
- Afloja uniones roscadas, pernos y conexiones agarrotadas con herrumbre.

Características Típicas

Ensayo	Método	Unidad	Rustilo WDP Spray
Aspecto de Fluido	Visual	-	Marrón - transparente
Aspecto de Film	Visual	-	Amarillo - transparente
Base Fluid	-	-	Aceite mineral
Densidad a 15° C	ASTM D4052 / ISO 12185	g/ml	0.83
Viscosidad Cinemática a 40° C	ASTM D 445 / ISO 3104	mm ² /s	4.5
Índice de Viscosidad	DIN ISO 2909	-	160
Punto de llama	ASTM D93 / ISO 2719	°C	65
Punto de congelación	DIN ISO 3016	°C	- 33

Los datos anteriores son los típicos obtenidos con las tolerancias de producción normales y no constituyen una especificación.

Información adicional

- Evitar contactos prolongados o repetitivos con la piel. Lavar minuciosamente después de su utilización.
- Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En los casos en los que el almacenaje en exterior sea inevitable los bidones deben colocarse en horizontal para evitar la posible entrada de agua y la obturación de las bocas del bidón.
- No almacenar a temperaturas superiores a 60° C, no exponer al sol o a temperaturas bajo cero.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar el producto con el envase adecuadamente sellado alejado de posibles heladas o contaminación por agua. Para obtener una estabilidad óptima, es preferible almacenar el producto a cubierto entre 5°C y 45°C.

Consulte la ficha de seguridad para mas detalles.

La denominación anterior de este producto era Penetrat WDP Spray. El nombre fue modificado en 2015.

Rustilo™ WDP Spray

26 Apr 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 902 480 404 E-mail: pedidoslubes@bp.com

www.castrol.com/industrial