

Transmax Offroad 10

Fluido para Transmisiones Powershift

Descripción

Castrol Transmax Offroad 10 es un fluido de transmisión con aceite base mineral altamente refinado, desarrollado para su uso en transmisiones powershift, transmisiones de mando directo, frenos bañados en aceite, reductores finales y diferenciales de maquinaria donde se requiera un aceite de nivel de calidad Caterpillar TO-4. Esta aprobado de acuerdo con la ZF TE ML 03C y esta recomendado para uso en las transmisiones y sistemas hidraulicos de la maquinaria Komatsu.

Principales Ventajas

- Su excelente estabilidad a la oxidación mantiene un elevado rendimiento y limpieza de la transmisión durante todo periodo de servicio.
- Sus características estables de fricción, eliminan el excesivo deslizamiento y reduce los ruidos en los frenos.
- Sus excelentes características de fricción en una amplia gama de materiales asegura un accionamiento suave en cambios y aumenta la duración de los materiales de fricción.
- Mejora de la protección antidesgaste prolongando la vida útil de los elementos.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Transmax Offroad 10
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.884
Aspecto	Visual	-	Clear & bright
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	6.5
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	30
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	95
Punto de Inflamación, COC	ASTM D92	°C	>200
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-30

Especificaciones

ZF TE-ML 03C

Meets CAT TO-4

Recommended for use in Komatsu Equipment

Información Adicional

Transmax Offroad 10 esta registrado con los numeros de aprobación ZF: ZF002063, ZF001298, ZF000300, ZF000306

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Transmax Offroad 10

24 Oct 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es