

Ficha de Produto

# **Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90**

Fluido para Transmissões Manuais

### Descrição

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 é um fluido totalmente sintético para transmissões manuais recomendado para a maioria das transmissões em que é requerido um lubrificante API GL-4. Foi usado com sucesso como solucionador de problemas de engrenamento a baixa temperatura em transmissões manuais de vários fabricantes.

#### **Vantagens**

- Excelente performance nos sincronizadores proporcionando vida útil prolongada dos sincronizadores e maior conforto de utilização.
- Excepcionais propriedades de fluidez a baixa temperatura tornando a caixa mais suave a baixas temperaturas.
- Elevada estabilidade ao corte mantendo a constante a viscosidade do óleo durante a sua vida útil e reduzindo o ruído.
- Excelente estabilidade térmica e à oxidação mantendo a caixa limpa e prolongando a vida útil do óleo.
- Redução de temperatura de operação, prolongando a vida do óleo e reduzindo o consumo de combustível.

### Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Syntrans Multivehicle 75W-90
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	mm²/s	15,1
Índice de Viscosidade	ISO 2909	-	195
Viscosidade Brookfield a -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	20000
Viscosidade Cinemática a 40°C	ASTM D445	mm²/s	76
Densidade a 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,873
Ponto de Fluxão	ISO 3016	°C	-51
Aparência	Visual	-	Limpido e claro

## **Especificações**

API GL-4 Ford WSD-M2C200-C MB-Approval 235.72 \*SAE Class according to J306 pre 1998

#### **Armazenamento**

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 06 May 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício  $\bf 3$  , 2740-266 Porto Salvo 213 891 400 www.castrol.pt

