



Datos Técnicos

CASTROL RUSTILO DWX 30

Producto para el recubrimiento y protección de piezas metálicas.

CARACTERISTICAS

Producto líquido, de color marrón que cubre la superficie metálica mediante una tenue capa, la cual, tras la evaporación del disolvente, forma una tenue película untuosa de elevada protección.

EMPLEO

La película remanente de producto tiene excelentes propiedades anticorrosivas. Se utiliza como tratamiento final antes del almacenamiento así como medio de protección en sistemas Transfer inter-operaciones.

APLICACIONES

Se aplica preferentemente por inmersión, siendo también utilizado por aspersion ó de forma manual.

La eliminación de la capa protectora es simple, pudiendo efectuarse mediante disolventes ó detergentes alcalinos apropiados.

PROTECCION

Interior:	9 meses
Exterior:	3 meses

Como particularidad del producto destacamos su capacidad de inhibir el ataque corrosivo que se produce por las huellas de los dedos.

ESPECIFICACIONES

Contenido en sólidos.....	8%
Densidad @ 15°C.....	0.816 g/cc
Punto de inflamación (Abel) Mín.....	40 °C
Recubrimiento aprox.....	105 m ² /lt
Espesor de la película aprox.....	0.64 micras
Densidad de la película aprox.....	0.6 g/m ²
Tiempo de secado a 21 °C.....	30 minutos (Pérdida del 95% del disolvente)

MEDIDAS DE PROTECCION

Specialized Industrial BU
Avda. Bruselas, 36,
Arroyo de la Vega,
28108-Alcobendas (Madrid),
Tel. +34 91 414 7622
Fax: +34 91 414 7636
Servicio Técnico 60645 06 37

Este producto contiene un disolvente volátil derivado del petróleo debiéndose adoptar precauciones. En caso de declararse un incendio deben emplearse extintores de anhídrido carbónico ó polvo seco.

Dadas las características desengrasantes del disolvente empleado, los operarios deben utilizar guantes, gafas y ropa de protección.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar entre -5 y 40° C. Evitar el contacto con agua.
Disponible la Ficha de Datos de Seguridad e Higiene del producto.