

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

Para una larga y saludable vida del motor

Descripción

El nuevo Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4 / E7 es un aceite avanzado para motores diesel pesados. Es adecuado para su uso en motores diesel de alta calificación que cumplan con los requisitos de emisiones Euro I a Euro V. Es adecuado para motores sin filtros de partículas, para algunos motores EGR y algunos motores equipados con sistemas SCR de reducción de NOx.


Principales Ventajas

El nuevo Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4 / E7 contiene potenciadores DuraShield™ especialmente diseñados que ayudan a combatir las principales causas de daños del motor. En las pruebas de la industria, Castrol CRB Turbomax con potenciadores DuraShield™ ofrece hasta un 40% mejor protección contra el desgaste*.

CRB Turbomax con potenciadores DuraShield™ está testado en pruebas industriales para ofrecer protección a su motor de dos maneras:

1. En primer lugar, bajo condiciones severas de operación del motor, el hollín se puede aglomerar para formar partículas grandes que desplazan al aceite de las superficies metálicas en movimiento. Esto da como resultado un contacto de metal con metal. CRB Turbomax con potenciadores DuraShield™ ayuda a prevenir la aglomeración de hollín y a proteger las superficies contra el desgaste.
2. En segundo lugar, CRB Turbomax con potenciadores DuraShield™ proporciona una capa protectora en las superficies metálicas móviles que resiste la rotura incluso en condiciones severas.

* Promedio de parámetros de desgaste en las pruebas estándar de la industria referidos a los criterios de aprobación de la prueba de industria.



Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	CRB Turbomax 10W-40 CI-4/E7
Densidad @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.8
Viscosidad, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6066
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	98
Índice Viscosidad	ASTM D2270		158
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.83
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12.7
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-42
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	210

Especificaciones

ACEA E4, E7
API CI-4
JASO DH-1
Cummins CES 20077, 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277,
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Volvo VDS 3

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

02 Feb 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es