

Syntrans FE 75W

Fluido Economizador de Combustível para Transmissões Manuais

Descrição

Castrol Syntrans FE 75W é um fluido de transmissão totalmente sintético recomendado para a maioria das transmissões manuais convencionais e de embraiagem seca que equipam automóveis ligeiros de passageiros onde é recomendado um lubrificante API GL-4. Está aprovado para utilização onde é requerida a especificação Ford WSS-M2C200-D2: Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit; Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70. Está também aprovado pela MB para o novo Smart Fortwo com transmissão de dupla embraiagem BR 453 da Getrag.

Vantagens

- Formulação totalmente sintética de baixa viscosidade proporciona um elevado potencial para economizar combustível ao mesmo tempo que mantém uma excelente protecção contra o desgaste.
- Excelentes propriedades de fluidez a baixa temperatura proporcionando maior protecção no arranque e maior suavidade de caixa.
- Excelentes características de fricção estendendo a vida útil dos sincronizadores e conforto de utilização da caixa.
- Elevada estabilidade ao corte mantendo a performance ao longo da vida do lubrificante.
- Excelente estabilidade a elevadas temperaturas mantendo a limpeza da transmissão e prolongando a vida útil da transmissão e do lubrificante.

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Syntrans FE 75W
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6,3
Viscosidade Brookfield a -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	10000
Índice de Viscosidade	ISO 2909	-	154
Viscosidade Cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	32,2
Aparência	Visual	-	bright and clear
Densidade a 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,852
Ponto de Inflamação, v.a.	ISO 2592	°C	226
Ponto de Fluxão	ISO 3016	°C	-51

Especificações

API GL-4
Ford WSS-M2C200-D2
MB-Approval 235.73

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Syntrans FE 75W

21 Sep 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

