



## Techniclean Tablefit WDL

Balletas de limpieza preimpregnadas

### Descripción

Castrol Techniclean™ Tablefit WDL contiene balletas de tela no tejida y empaquetadas individualmente preimpregnadas con un potente limpiador en base solventes solubles en agua y surfactantes aniónicos.

### Aplicación

Techniclean Tablefit WDL ha sido diseñado para la limpieza de superficies de plásticos, aluminio y acero inoxidable. Elimina suciedad, tintas, marcas de cinta adhesiva, huellas dactilares, etc.

Techniclean Tablefit WDL es adecuado para interiores de coches, trenes, y aviones.

### Ventajas

- Su perforada ballesta acrílica con estructura no tejida ofrece un excelente poder de absorción y retención de suciedad proporcionando una excelente calidad de limpieza y facilitando un consumo económico de producto.
- La tela no tejida es fabricada con una mezcla de fibras sintéticas y celulósicas no deja marcas de solvente durante la limpieza. Tiene excelentes características de fortaleza asegurando versatilidad y evitando restos de pelusa.
- Buena resistencia mecánica al desgarro, deformación y abrasión, reforzado a lo ancho y largo.
- El fluido de limpieza es una potente formulación con excelentes propiedades solventes.
- Versatilidad, elimina un amplio rango de suciedades que se encuentran en ambientes de trabajo tecnológicos.
- Uso seguro en superficies resistentes a solventes.
- Aceptación del operario debido a su escaso olor.

### Características Típicas

Descripción	Método	Unidades	Valor
Aspecto	-	Visual	Rollo de balletas mojadas azul-turquesa
Cantidad de balletas por rollo	-	-	36
Tamaño ballesta	-	cm	32 x 40
Espesor ballesta	-	mm	0.75
Punto de inflamación del fluido, COC	ISO 2592	°C	40
pH del fluido	-	-	9.5

## Recomendaciones de empleo

Techniclean Tablefit WDL no es adecuado para:

- Material ABS, como algunos dispositivos telefónicos, pantallas LCD y teclados de ordenador.
- Varnices sensibles a solventes y recubrimientos en base agua.

## Almacenamiento

Para evitar deterioración del producto, siempre mantener el envase firmemente cerrado. Almacenar el Techniclean Tablefit WDL en un sitio fresco, seco y evitando contacto directo con luz solar.

Evitar exposición a heladas y entrada de agua. Para una óptima estabilidad de producto, es preferible almacenar el producto entre 5°C y 30°C.

Para mas detalles, consultar la ficha de seguridad.

Techniclean Tablefit WDL

22 Oct 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 902 480 404 E-mail: pedidoslubes@bp.com

www.castrol.com/industrial