

Castrol Tecton 15W-40

Protecção para motores Diesel de frotas mistas

Descrição

Castrol Tecton é um lubrificante 15W-40 para motores Diesel desenvolvido para proporcionar excelente protecção a frotas de veículos de vários construtores.

Aplicações

A aplicação principal para o Castrol Tecton 15W-40 é em motores Euro 3 e anteriores de tecnologia Europeia e Norte Americana. Castrol Tecton 15W-40 é um produto versátil que pode ser usado em camiões, autocarros, comerciais ligeiros, veículos pesados todo-o-terreno, máquinas de construção e agrícolas.

Vantagens

Castrol Tecton 15W-40 proporciona excelente protecção de motores de uma larga variedade de marcas, sendo uma excelente escolha para frotas de estrada e de fora-de-estrada com vários tipos de veículos.

Benefícios para o utilizador incluem:

- Excelente protecção para motores de tecnologia Europeia e Americana. A formulação versátil de Castrol Tecton 15W-40 proporciona protecção contra o desgaste e depósitos, assegurando custos de manutenção reduzidos e prevenindo paragens não programadas.
- Redução do inventário: Tratando-se de um produto versátil, é apenas necessário um lubrificante para a frota.
- Intervalos de muda alargados. Castrol Tecton 15W-40 está aprovado por construtores para intervalos alargados de muda, reduzindo paragens e custos de manutenção.

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Tecton 15W-40
Densidade a 15°C	ASTM D1298	g/ml	0,884
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,4
Viscosidade Cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	107
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	137
Viscosidade CCS a -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6800
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-39
Alcalinidade Total, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9,3
Ponto de Inflamação, v.a.	ASTM D92	°C	230
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	1,17

Especificações

ACEA E3, E5, E7
API CH-4
Cummins CES 20.076, 20.077
Mack EO-M Plus
MB-Approval 228.3
RVI RLD
Volvo VDS-2
MAN M 3275
Meets DAF standard drain requirements

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Tecton 15W-40
13 Jan 2012
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol, Lagoas Park, Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

